



Отвод 90° бесшовный нержавеющей 42,4x2 - Type 3 (R=1,5D) DIN 2605-2

X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNi18-10 / 1.4301,
X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 /
1.4541

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,17
Вид фитинга	Отвод 90°
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	42,4
Номинальный диаметр, DN	32
Радиус изгиба	(R=1,5D) Type 3
Радиус, r (мм)	48
Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм)	69
Сортировка на сайте	130
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	DIN 2605-2
Тип	Type B
Толщина стенки, WT (мм)	2
Толщина стенки, WT2 (мм)	2,9
Толщина стенки, WT3 (мм)	1,7
Угол поворота	90°

Нержавеющий бесшовный отвод 90 градусов -х- по стандарту ДИН 2605-2 – это распространенный тип фитинга, который используется для сведения двух труб или других составных частей трубопровода, а также для подключения различного оборудования. Нержавеющие колена 90-degree elbows DN- получили распространение во многих отраслях промышленности: от нефтегазовой до машиностроения.

Отводы 90° -х- DIN 2605-2 используются при полном показателе рабочего давления (значит, выдерживают то же давление, что и соединяемые ими трубы).

Радиус изгиба – - (в полтора раза больше диаметра фитинга).

Бесшовные отводы 90 -х- отличаются повышенной прочностью и стойкостью к воздействиям различных эксплуатационных условий. В качестве материала изготовления выступают трубки из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь демонстрирует хорошие показатели прочности, жаростойкости, антикоррозионной устойчивости.

Размеры бесшовного отвода 90 гр. -х- тип 3 -: наружный диаметр – - мм, толщина стенки – -/- мм, радиус – - мм, расстояние от края до удаленной наружной поверхности – - мм, вес – - кг.

По спецификации -х- изделия 90-deg elbows являются приварными встык (BW). Данный тип присоединения к линии обеспечивает надежный стык, который обладает хорошим уровнем устойчивости к повышенному давлению, перепадам температур, воздействию агрессивных сред.

Компания ЕМК поставляет нержавеющие бесшовные отводы -х- type 3 (R=1,5D) - из аустенитных марок X5CrNi18-10 / 1.4301 , X2CrNi19-11 / 1.4306 , X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 , X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 , X6CrNiTi18-10 / 1.4541 , X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов