



Отвод нержавеющей 180° 20" SCH 160 (508x50,01) SR (R=1D) BW ASME B16.28

A403 Gr. WP304, A403 Gr. WP304L, A403 Gr. WP316, A403 Gr. WP316L, A403 Gr. WP321, A403 Gr. WP316H, A403 Gr. WP321H, A403 Gr. WP304H, A403 Gr. WP316Ti

| Характеристика | Значение |
|--|----------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 937,20 |
| Вид фитинга | Отвод 180° |
| Материал | Нержавеющий |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 508 |
| Номинальный диаметр, DN | 500 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 20" |
| Осевой диаметр, O (мм) | 1118 |
| Радиус изгиба | (R=1D) SR |
| Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм) | 838 |
| Сортировка на сайте | 1560 |
| Стандарт | ASME B16.28 |
| Тип присоединения | BW - приварной встык |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 160 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 50,01 |
| Угол поворота | 180° |

Отвод нержавеющей (stainless steel elbow) 180 - SR (R=1D) BW, иначе называемый обратным, - это фитинг для сварного встык соединения труб в месте разворота трубопровода на 180 градусов.

Отвод представляет собой изогнутый отрезок круглой нержавеющей трубы с фасками на кромках под стыковую сварку, которая обеспечивает прочность, долговечность и полную герметичность соединения.

Требования к техническим характеристикам и размерам отводов определяет стандартная спецификация -, в соответствии с которой изделия имеют короткий радиус изгиба (SR - Short Radius) и предназначены для работы под давлением.

Преимущества отводов с коротким радиусом (SR): уменьшенная металлоемкость, более низкая стоимость, чем у отводов с длинным радиусом, и компактность, благодаря которой фитинг может устанавливаться в условиях ограниченного пространства.

Отвод нержавеющей 180 используется при строительстве трубопроводов в нефтегазовой, нефтехимической и обрабатывающей промышленности, энергетике. Химическая инертность нержавеющей стали позволяет использовать фитинг также в трубопроводах для пищевой, химической и фармацевтической промышленности.

Stainless steel elbows ASME B16.28 - имеют параметры: номинальный диаметр - -, наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм, расстояние от края до удаленной наружной поверхности - - мм, вес - - кг.

В ЕМК вы можете купить с доставкой приварные отводы 180 градусов из нержавеющей и углеродистой стали, а также никелевых сплавов.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов