



Отвод нержавеющей 180° 6" SCH XS/80S (168,3x10,97) SR (R=1D) BW ASME B16.9

A403 Gr. WPS31254, A815 Gr. WPS31803, A815 Gr. WPS32750, A403 Gr. WP304, A403 Gr. WP304L, A403 Gr. WP316, A403 Gr. WP316L, A403 Gr. WP321, A403 Gr. WP347, A403 Gr. WP904L, A403 Gr. WP347H, A403 Gr. WP321H, A815 Gr. WPS32760, A815 Gr. WPS32205, A403 Gr. WP304H

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	21,31
Вид фитинга	Отвод 180°
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	168,3
Номинальный диаметр, DN	150
Номинальный размер, NPS (inch)	6"
Осевой диаметр, O (мм)	304,8
Радиус изгиба	(R=1D) SR
Расстояние от края до удаленной наружной поверхности, K (мм)	237
Сортировка на сайте	660
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	ASME B16.9
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/80S
Толщина стенки, WT (мм)	10,97

Характеристика	Значение
Угол поворота	180°

Нержавеющий - (elbow) – фитинг приварной встык, наружным диаметром - мм, углом поворота - и радиусом изгиба - применяют для соединения двух труб с одинаковым или разным диаметром для изменения направления рабочего потока.

Размеры приварного встык нержавеющей отвода - осевой диаметр - мм, номинальный размер -, толщина стенки - мм, вес одной - - кг.

Регламентирует - из нержавеющей стали стандарт -.

Мы поставляем нержавеющие - из коррозионностойких сталей:

A403 Gr. WPS31254, A815 Gr. WPS31803, A815 Gr. WPS32750, A815 Cr. WPS32760, A403 Gr. WP304, A403 Gr. WP304L, A403 Gr. WP316, A403 Gr. WP316L, A403 Gr. WP321, A403 Gr. WP347, A403 Gr. WP904L, A815 Cr. WPS32205.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов