



Переход ниппельный эксцентрический 3/8"x1/8" SCH XS/80 PBE (PEXPE) MSS SP-95

A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY42, A234 Gr. WP5, A234 Gr.
WP11 CL 1, A234 Gr. WP22

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,06
Вид фитинга	Ниппель переходной эксцентрический
Длина, l (inch)	2 1/2"
Длина, l (мм)	64
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	17,1
Наружный диаметр, OD2 (мм)	10,3
Номинальный диаметр, DN	10
Номинальный диаметр, DN2	6
Номинальный размер, NPS (inch)	3/8"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1/8"
Размер	3/8"x1/8"
Сортировка на сайте	60
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Стандарт	MSS SP-95
Тип концевого соединения (вход x выход)	PBE (PEXPE) - гладкие концы
Толщина	SCH XS/80
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/80

Характеристика	Значение
Толщина стенки, WT (мм)	3,2
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH XS/80
Толщина стенки, WT2 (мм)	2,41

Эксцентрический переходной ниппель -- это вид трубопроводных фитингов, предназначенных для прочного соединения двух труб различного диаметра.

Конструкция эксцентрического ниппельного перехода представляет собой отрезок стальной трубы. Концы у ниппеля - плоские и скошенные для приварки внахлест (PBE). Главная конструкционная особенность эксцентрических ниппелей - центры концевых отверстий лежат на разных осях (смещены относительно друг друга) и не равны по диаметру. Поэтому рекомендован переходной ниппель PBE для соединения двух труб, лежащих в разных плоскостях. Используют ниппель переходный -в горизонтальных трубопроводах.

Стандарт MSS SP-95 устанавливает технические требования для эксцентрических ниппелей PBE, которые изготовлены из углеродистых и легированных сталей штамповкой.

Основные свойства ниппельного эксцентрического перехода для труб -- это прочность, износостойкость и длительный эксплуатационный срок.

Основное применение эксцентрический ниппель PBE нашел в металлургии, нефтегазовой и химической отрасли, на АЗС и в ЖКХ и пр.

Размеры эксцентрического переходного ниппеля PBE: наружный диаметр - - мм, номинальный диаметр - -, толщина - -, толщина стенки - -мм (-), длина - - мм, вес ниппеля - -кг, тип соединения - -.

Регламентирует стальной ниппель -с плоскими концами под приварку внахлест стандарт -.

Нами поставляется ниппель переходной эксцентрический -из углеродистых и легированных сталей:

A234 Grade WPB, A420 Grade WPL6, A234 Grade WP11 CL 1.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов