emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Переход ниппельный эксцентрический 4"x3 1/2" SCH XS/80 BLExPSE (BExPE) MSS SP-95

A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL6, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP11 CL 1, A234 Gr. WP22

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	5,68
Вид фитинга	Ниппель переходной эксцентрический
Длина, l (inch)	9"
Длина, l (мм)	229
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	114,3
Наружный диаметр, OD2 (мм)	101,6
Номинальный диаметр, DN	100
Номинальный диаметр, DN2	90
Номинальный размер, NPS (inch)	4"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	3 1/2"
Размер	4"x3 1/2"
Сортировка на сайте	6000
Способ присоединения	BWxSW - сварка встык и внахлест
Стандарт	MSS SP-95
Тип концевого соединения (вход x выход)	BLExPSE (BExPE) - скошенные и гладкие концы
Толщина	SCH XS/80
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/80
Толщина стенки, WT (мм)	8,56

Характристика	Значение
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH XS/80
Толщина стенки, WT2 (мм)	8,08

Эксцентрический переходной ниппель - (eccentric swage nipple) – это тип фитинга, предназначенный для соединения частей трубопровода с разным диаметром. Эксцентрический ниппель регламентируется международным стандартом MSS SP-95.

Эксцентрический ниппельный переход BLExPSE монтируется посредством сварки. Фитинг имеет концы разного соединительного типа: BLE (BW) – входное отверстие со скошенными краями для сварки встык, PSE (SW) – гладкое выходное для сварки внахлест.

Размеры стального эксцентрического ниппеля -: наружный диаметр входного отверстия -мм, наружный диаметр выходного отверстия -мм, длина -мм, вес -кг, толщина стенки - (-).

Особая форма эксцентрического ниппеля SP-95 обуславливает его применение: данный вид фитинга используется для организации стыка горизонтальных элементов трубопроводных систем. Ниппельный переход BLExPSE снижает напряжение с места соединения и не препятствует прохождению рабочих сред.

Эксцентрические ниппельные переходы MSS SP-95 применяются в таких отраслях промышленности, как нефтегазовая, энергетическая, перерабатывающая и др.

В компании ЕМК можно купить эксцентрические ниппельные переходы - BLExPSE по стандарту MSS SP-95 из марок углеродистой стали:

A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL6, A234 Gr. WP11 CL 1.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов