



Переход ниппельный эксцентрический
нержавеющий 3/4"x3/8" SCH XS/80 CL3000
PLEXTSE (PEXMTSE) NPT BS 3799

A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,19
Вид фитинга	Ниппель переходной эксцентрический
Длина, В (мм)	57
Длина, l (inch)	3 3/4"
Длина, l (мм)	95
Длина, С (мм)	22
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	26,7
Наружный диаметр, OD2 (мм)	17,1
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный диаметр, DN2	10
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	3/8"
Размер	3/4"x3/8"
Сортировка на сайте	100
Способ присоединения	SWxTHRD - сварка внахлест и резьбовое
Стандарт	BS 3799

Характеристика	Значение
Тип концевого соединения (вход x выход)	PLExTSE (PExTE) - гладкие и резьбовые концы
Тип резьбы	NPT Male - наружная резьба
Толщина	SCH XS/80
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/80
Толщина стенки, WT (мм)	3,91
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH XS/80
Толщина стенки, WT2 (мм)	3,2
Эксцентриситет, E (мм)	4

Нержавеющие эксцентрические переходные nipples -(eccentric swage nipples -) – это трубопроводные фитинги, которые используют в горизонтальных трубопроводах для соединения труб.

Конструкционно эксцентрический nipple переходной - представляет собой полую трубадеталь, у которого один конец расширен (внутренний и внешний углы не превышают 45°) и по диаметру больше, чем второй. Кроме того, центры концов лежат на разных осях, что позволяет соединять трубы, которые лежат в разных плоскостях.

Монтаж эксцентрических nipples PLExTSE осуществляется комбинированным способом – сваркой внахлест и посредством резьбы. Для этого у фитинга один конец имеет наружную резьбу (TSE), а второй – плоский для приварки (PLE).

Нержавеющие эксцентрические nipples переходные - характеризуются высокой прочностью, стойкостью к коррозии, химически агрессивным средам, высокому давлению, а также пониженным и повышенным температурам.

Применение эксцентрических переходных nipples - из нержавеющей стали актуально для нефтяной, химической, газовой отрасли, металлургии, энергетики, пищевой, медицинской промышленности, сельского хозяйства, судостроения и авиационного строительства.

Размеры нержавеющей переходной детали: номинальный диаметр – DN- и DN-, наружный диаметр – - и - мм, толщина стенки WT – - (- мм) и – - (- мм), длина – - (- мм), вес детали – - кг.

Регламентирует эксцентрические nipples переходные стандарт -.

Нами поставляется nipple переходной эксцентрический PLExTSE из нержавеющей сталей:

A182 Grade F321, A182 Grade F316L, A182 Grade F316, A182 Grade F304L, A182 Grade F304.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов