



Переход ниппельный концентрический 1/4"x1/8" SCH STD/40 PLEXTSE (PEXМTE) NPT MSS SP-95

A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL6, A234 Gr. WP11 CL 1

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,03
Вид фитинга	Ниппель переходной концентрический
Длина, l (inch)	2 1/4"
Длина, l (мм)	57
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	13,7
Наружный диаметр, OD2 (мм)	10,3
Номинальный диаметр, DN	8
Номинальный диаметр, DN2	6
Номинальный размер, NPS (inch)	1/4"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1/8"
Размер	1/4"x1/8"
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	SWxTHRD - сварка внахлест и резьбовое
Стандарт	MSS SP-95
Тип концевого соединения (вход x выход)	PLEXTSE (PEXTE) - гладкие и резьбовые концы
Тип резьбы	NPT Male - наружная резьба

Характеристика	Значение
Толщина	SCH STD/40
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD/40
Толщина стенки, WT (мм)	2,24
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH STD/40
Толщина стенки, WT2 (мм)	1,73

Переходной концентрический ниппель - (concentric swaged nipple) – это фитинг, который осуществляет соединение частей трубопровода с разным диаметром. Данный вид изделий регламентируется стандартом MSS SP-95.

Концентрический ниппель - PLEXTSE используется для соединения вертикальных труб в одной плоскости. Изделие снимает напряжение с места стыка и способствует беспрепятственной транспортировке рабочих сред по трубам.

Ниппель переходной имеет отверстия разного диаметра и с разными типами соединения: меньшее (входное) отверстие является гладким для сварки в раструб, большее – для резьбового соединения (тип резьбы – -).

Размеры стального концентрического ниппеля - PLEXTSE: номинальный диаметр входного отверстия -, номинальный диаметр выходного отверстия - , длина -мм, вес -кг, толщина стенки -мм.

Ниппель переходной PLEXTSE соединяет трубопроводные элементы с резьбой и с гладкими концами. Ниппель MSS SP-95 выдерживает высокое внутреннее давление, а также внешние механические нагрузки. Концентрические ниппели - востребованы в нефтегазовой, энергетической, химической промышленности.

Компания EMK предлагает для покупки переходные концентрические ниппели - PLEXTSE по стандарту MSS SP-95 из марок стали:

A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL6, A234 Gr. WP11 CL 1.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов