



Переход ниппельный концентрический нержавеющий 3/4"x3/8" SCH XS/80 CL3000 PBE (PEXPE) BS 3799

A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,19
Вид фитинга	Ниппель переходной концентрический
Длина, l (inch)	3 3/4"
Длина, l (мм)	95
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	26,7
Наружный диаметр, OD2 (мм)	17,1
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный диаметр, DN2	10
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	3/8"
Размер	3/4"x3/8"
Сортировка на сайте	100
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Стандарт	BS 3799
Тип концевого соединения (вход x выход)	PBE (PEXPE) - гладкие концы
Толщина	SCH XS/80

Характеристика	Значение
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/80
Толщина стенки, WT (мм)	3,91
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH XS/80
Толщина стенки, WT2 (мм)	3,2

Концентрический переходной ниппель - - CL- PBE представляет собой приварной в раструб нержавеющей переходник, главной функцией которого является соединение частей трубопроводных систем с разным диаметром. Регламентируется британским стандартом -.

Размеры переходного ниппеля Concentric - с классом давления - диаметр OD / OD2 - -/ - мм, толщина - - мм, длина - - мм, вес - - кг.

Переходной ниппель концентрической формы имеет равномерное расширение со всех сторон (в отличие от эксцентрического, одна сторона которого является плоской). Такая конструктивная особенность соотносит центры соединяемых элементов после монтажа. Центрирование труб и фитингов приводит к минимизации образования турбулентности и заторов на линиях.

Концентрические ниппели - из нержавеющей стали применяются в различных эксплуатационных условиях. Антикоррозионные свойства нержавеющей стали допускают применение в контакте с агрессивными жидкостями и газами. Благодаря жаростойкости материала изготовления фитинги stainless steel concentric swage nipples используются на системах, работающих при высоких температурах.

Переходные ниппели концентрические - предназначены главным образом для монтажа на вертикальных линиях в нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

Выбрать для покупки концентрический переходной ниппель - CL- PBE - из нержавеющей стали марок A182 Gr. F321, F316L, F316, F304L, F304 можно в компании ЕМК.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов