



Переход эксцентрический сварной нержавеющий 508x36-273x20 DIN 2616-1

X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNi18-10 / 1.4301,
X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 /
1.4541

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	212
Вид фитинга	Переход эксцентрический
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	508
Наружный диаметр, OD2 (мм)	273
Номинальный диаметр, DN	500
Номинальный диаметр, DN2	250
Расстояние от края до края, Н (мм)	508
Сортировка на сайте	4850
Способ изготовления	Сварной
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	DIN 2616-1
Тип	Type A
Толщина стенки, WT (мм)	36
Толщина стенки, WT2 (мм)	20
Угол наклона, α max	40

Нержавеющий эксцентрический переход -х- это трубопроводный фитинг, который используют для соединения труб с изменением диаметра самой линии в меньшую сторону. При необходимости переходы могут участвовать в подключении к трубопроводу технологического

оборудования, приборов и пр.

Нержавеющий эксцентрический переход для труб представляет собой конусообразную деталь с двумя патрубками, один из которых расширен. Концы эксцентрических переходов имеют смещенные относительно друг друга концы, что позволяет соединять трубы, лежащие в разных плоскостях. Монтаж нержавеющих эксцентрических переходов возможен на горизонтальных коммуникациях.

Эксцентрические переходы -х- Type A используют для установки на трубопроводах с пониженным коэффициентом давления.

В зависимости от способа изготовления эксцентрические переходы для труб могут быть бесшовными и сварными. Нержавеющие бесшовные переходы изготавливают из бесшовных труб и круглого сортового проката методом штамповки. Бесшовные эксцентрические переходы Type A характеризуются равномерной прочностью и высокой герметичностью. Сварные нержавеющие переходы изготавливают из отрезков сварных труб или листового проката. Сварные эксцентрические переходы Type A устойчивы к механическим деформациям и рекомендованы для общетехнических задач.

Бесшовные и сварные эксцентрические переходы из нержавеющей стали имеют высокое сопротивление коррозии, химически агрессивным средам, скачкам температур.

Применение нержавеющих бесшовных и сварных переходов Type A актуально для нефтегазовой, химической, атомной, пищевой промышленности, строительства и пр.

Размеры эксцентрического перехода -х- из нержавеющей стали: номинальный диаметр - -, наружный диаметр - - мм, вес эксцентрического перехода - - кг.

Регламентирует бесшовные и сварные эксцентрические переходы -х- стандарт -.

Нами поставляется переход эксцентрический бесшовный и сварной Type A из нержавеющей сталей:

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X5CrNi18-10 / 1.4301, X2CrNi19-11 / 1.4306,
X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 и пр.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов