



## Переход концентрический 22"x20" SCH 60 (558,8x22,23-508x20,62) BW MSS SP-75

A860 Gr. WPHY60, A234 Gr. WPB, A420 Gr. WPL3, A420 Gr. WPL6, A860 Gr. WPHY52, A860 Gr. WPHY70, A234 Gr. WP5, A234 Gr. WP9, A234 Gr. WP22, A234 Gr. WP91, A234 Gr. WP11

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	168,04
Вид фитинга	Переход концентрический
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	558,8
Наружный диаметр, OD2 (мм)	508
Номинальный диаметр, DN	550
Номинальный диаметр, DN2	500,0
Номинальный размер, NPS (inch)	22"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	20"
Размер	22"x20"
Расстояние от края до края, Н (мм)	508
Сортировка на сайте	2230
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	MSS SP-75
Толщина	SCH 60
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 60
Толщина стенки, WT (мм)	22,23
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH 60
Толщина стенки, WT2 (мм)	20,62

**Concentric reducer MSS SP-75** – фитинг, предназначенный для герметичного соединения стальных круглых труб разного диаметра и плавного изменения размера трубопровода.

Концентрический переход имеет вид равномерно сужающегося усеченного конуса с центрированными входным и выходным отверстиями, обеспечивающего изменение объема потока перемещаемой среды без перепада давления. Применяется concentric reducer mss sp-75 для соединения труб, располагаемых на одной оси на вертикальных участках трубопровода.

Переход концентрический MSS SP-75 рассчитан на работу в условиях высокого давления и температур. Его форма способствует снижению гидродинамического сопротивления и вероятности возникновения турбулентного течения, которое наблюдается при резком изменении диаметра трубопровода.

Способ соединения концентрического перехода MSS SP 75 с трубами – сварка встык, которая гарантирует прочность, герметичность и долговечность трубопровода, перемещающего жидкие и газообразные среды (нефть, газ) под высоким давлением.

К основным областям применения редуцированных переходов относятся нефтяная и нефтегазовая промышленность, энергетика.

Размеры и вес перехода концентрического MSS SP-75 BW: номинальный размер NPS – -, NPS2 – -, номинальный диаметр DN-, DN2-, наружный диаметр OD – - мм, OD2 – - мм, расстояние от края до края – - мм, толщина стенки WT – - мм, WT2 – - мм, вес – - кг.

В Европейской металлургической компании вы можете по выгодной цене купить переходы концентрические MSS SP-75 BW с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов