



Переход концентрический бесшовный 26,9x8-21,3x7,1 - Type A EN 10253-2

P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, P355N / 1.0562,
P355NL1 / 1.0566, P355NH / 1.0565, L290NB / 1.0484,
L360NB / 1.0582, X10CrMoVNb9-1 / 1.4903, P235TR2 /
1.0255, P265TR2 / 1.0259, 10CrMo5-5 / 1.7338,
X11CrMo5 / 1.7362, X11CrMo9-1 / 1.7386, P215NL /
1.0451, P265NL / 1.0453, 12Ni14 / 1.5637, X10Ni9 /
1.5682, L360QB / 1.8948, L415NB / 1.8972, L415QB /
1.8947, L450QB / 1.8952, 13CrMo4-5 / 1.7335 ,
10CrMo9-10 / 1.7380 , 16Mo3 / 1.5415

| Характеристика | Значение |
|----------------------------|-------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,14 |
| Вид фитинга | Переход концентрический |
| Длина, l (мм) | 38 |
| Материал | Черный |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 26,9 |
| Наружный диаметр, OD2 (мм) | 21,3 |
| Номинальный диаметр, DN | 20 |
| Номинальный диаметр, DN2 | 15 |
| Сортировка на сайте | 60 |
| Способ изготовления | Бесшовный |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | EN 10253-2 |
| Тип | Type A |

| Характеристика | Значение |
|--------------------------|----------|
| Толщина стенки, WT (мм) | 8 |
| Толщина стенки, WT2 (мм) | 7,1 |
| Угол наклона, α max | 8 |

Концентрический переход -х- - это патрубок конической формы с центрированными отверстиями. По стандарту - может быть сварным и бесшовным. Изделие предназначено для эксплуатации при пониженных и повышенных температурах на системах, транспортирующих жидкости и газы.

Фитинги concentric reducers применяются для соединения частей трубопроводной системы на вертикальных линиях. Соединяемые элементы должны иметь разные диаметры.

Изделия относятся к типу А и имеют одинаковую толщину стенок от края до края (- мм). Используются при меньшем внутреннем давлении, чем сопрягаемые с ними трубы.

Концентрическая форма переходника обуславливает особенность установки: центр отверстия одной трубы располагается на одной оси с центром другой. Таким образом транспортируемая среда беспрепятственно перемещается по линии с минимальной вероятностью заторов.

Тип монтажа - -. Приварные встык фитинги (BW) могут эксплуатироваться на системах, подвергающихся перепадам давления, скачкам температуры, вибрационным и ударным нагрузкам.

Размеры концентрического перехода -: номинальный диаметр DN - -, DN 2 - - , наружный диаметр - - мм / - мм, длина - #DLINA_L_MM_N# мм, толщина стенки - - мм, вес - - кг.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки концентрические переходы -х- type А EN 10253-2 из легированных и углеродистых марок стали: P235TR2 / 1.0255, P265TR2 / 1.0259, P235GH / 1.0345, P265GH / 1.0425, 16Mo3 / 1.5415, 10CrMo5-5 / 1.7338, 13CrMo4-5 / 1.7335, 10CrMo9-10 / 1.7380, X11CrMo5 / 1.7362, X11CrMo9-1 / 1.7386, X10CrMoVNB9-1 / 1.4903, P355N / 1.0562, P355NH / 1.0565, P355NL1 / 1.0566, P215NL / 1.0451, P265NL / 1.0453, 12Ni14 / 1.5637, X10Ni9 / 1.5682, L290NB / 1.0484, L360NB / 1.0582, L360QB / 1.8948, L415NB / 1.8972, L415QB / 1.8947, L450QB / 1.8952.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов