



## Переход концентрический сварной нержавеющий 1016x45-914x40 DIN 2616-2

X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNi18-10 / 1.4301,  
X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 /  
1.4541

| Характеристика                     | Значение                |
|------------------------------------|-------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                      | 658                     |
| Вид фитинга                        | Переход концентрический |
| Материал                           | Нержавеющий             |
| Наружный диаметр, OD (мм)          | 1016                    |
| Наружный диаметр, OD2 (мм)         | 914                     |
| Номинальный диаметр, DN            | 1000                    |
| Номинальный диаметр, DN2           | 900                     |
| Расстояние от края до края, Н (мм) | 610                     |
| Сортировка на сайте                | 4550                    |
| Способ изготовления                | Сварной                 |
| Способ присоединения               | BW - сварка встык       |
| Стандарт                           | DIN 2616-2              |
| Тип                                | Type B                  |
| Толщина стенки, WT (мм)            | 45                      |
| Толщина стенки, WT2 (мм)           | 40                      |
| Толщина стенки, WT3 (мм)           | 45                      |
| Угол наклона, α max                | 10                      |

**Переход концентрический нержавеющий (stainless steel concentric reducer) -х---х- DIN 2616-2** – трубный фитинг в виде стального усеченного

конуса для уменьшения диаметра трубопровода на его вертикальных участках.

Концентрический переход DIN 2616-2 предназначен для сварного встык (BW) соединения сварных труб, лежащих на одной оси, поэтому его торцы центрированы относительно друг друга.

Переходы представлены в бесшовном и сварном исполнении и относятся к типу В – для использования при полном рабочем давлении.

Бесшовные нержавеющие переходы 2616-2 за счет цельной стенки имеют более высокие прочностные характеристики и подходят для эксплуатации в сложных условиях (повышенные рабочие температуры и давление).

Сварные нержавеющие переходы 2616-2 отличаются широким размерным рядом, поскольку не ограничены диаметром бесшовной заготовки.

Для изготовления переходов используются аустенитные нержавеющие стали, не подверженные воздействию агрессивных рабочих сред, окислению и коррозии. Изделия демонстрируют высокую прочность, химическую инертность, стойкость усталостному разрушению.

Stainless steel concentric reducers din 2616-2 используются при сборке трубопроводных систем транспортировки и распределения жидких и газообразных сред, а также для обвязки оборудования в нефтегазовой, перерабатывающей, энергетической, химической, пищевой, фармацевтической промышленности и других отраслях.

Размеры перехода концентрического нержавеющего 2616-1 Type В: номинальный диаметр DN – - и DN2 – -, наружный диаметр – OD - мм и OD2 – - мм, толщина стенки – - мм. Вес перехода нержавеющего ДИН 2616-2 – - кг.

В ЕМК вы можете купить переходы концентрические бесшовные и сварные DIN 2615-2 type В из нержавеющих сталей X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401, X5CrNi18-10 / 1.4301, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов