



Переходник понижающий 1 1/2"x1/2" CL9000 Type 2 SW MSS SP-79

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,
A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22,
A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,6
Вид фитинга	Переходник понижающий
Внутренний диаметр, D (мм)	-
Глубина соединительного гнезда (min), J (мм)	9,53
Диаметр соединительного гнезда, B (мм)	21,9
Диаметр, S (мм)	42,2
Длина, F (мм)	-
Материал	Черный
Номинальное давление, Class	9000
Номинальный диаметр, DN	40
Номинальный диаметр, DN2	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/2"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1/2"
Размер	1 1/2"x1/2"
Расстояние от края до соединительного гнезда, A (мм)	25,4
Сортировка на сайте	220

Характеристика	Значение
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Стандарт	MSS SP-79
Толщина стенки соединительного гнезда, С (мм)	-

Стальной - -х- - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и внутренним диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры стального переходника понижающего - диаметр - мм, длина - мм, диаметр соединительного гнезда - мм, вес одного - - кг.

Регламентируется стальной - стандартом MSS SP-79.

Мы поставляем стальной - и гарантируем его качество.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов