



Переходник понижающий 1 1/4"x1/4" CL6000 Type 2 SW MSS SP-79

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,
A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22,
A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,52
Вид фитинга	Переходник понижающий
Внутренний диаметр, D (мм)	6,35
Глубина соединительного гнезда (min), J (мм)	9,65
Диаметр соединительного гнезда, B (мм)	14,4
Диаметр, S (мм)	42,2
Длина, F (мм)	35,8
Материал	Черный
Номинальное давление, Class	6000
Номинальный диаметр, DN	32
Номинальный диаметр, DN2	8
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/4"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1/4"
Размер	1 1/4"x1/4"
Расстояние от края до соединительного гнезда, A (мм)	25,4
Сортировка на сайте	100

Характеристика	Значение
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Стандарт	MSS SP-79
Толщина стенки соединительного гнезда, С (мм)	4,59

Стальной - -х- - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и внутренним диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры стального переходника понижающего - диаметр - мм, длина - мм, диаметр соединительного гнезда - мм, вес одного - - кг.

Регламентируется стальной - стандартом MSS SP-79.

Мы поставляем стальной - и гарантируем его качество.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов