



## Переходник понижающий 2"x3/4"

### CL3000 Type 2 SW MSS SP-79

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,  
A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22,  
A182 Gr. F91

| Характеристика                                       | Значение                 |
|--|--------------------------|
| Вес 1 шт (кг)  | 0,77                     |
| Вид фитинга  | Переходник<br>понижающий |
| Внутренний диаметр, D (мм)                           | 20,9                     |
| Глубина соединительного гнезда (min), J (мм)         | 12,7                     |
| Диаметр соединительного гнезда, B (мм)               | 27,3                     |
| Диаметр, S (мм)                                      | 60,3                     |
| Длина, F (мм)  | 38,1                     |
| Материал   | Черный                   |
| Номинальное давление, Class                          | 3000                     |
| Номинальный диаметр, DN                              | 50                       |
| Номинальный диаметр, DN2                             | 20                       |
| Номинальный размер, NPS (inch)                       | 2"                       |
| Номинальный размер, NPS2 (inch)                      | 3/4"                     |
| Размер   | 2"x3/4"                  |
| Расстояние от края до соединительного гнезда, A (мм) | 23,9                     |
| Сортировка на сайте                                  | 310                      |
| Способ присоединения                                 | SW - сварка внахлест     |

| Характеристика                                | Значение  |
|---|-----------|
| Стандарт                                      | MSS SP-79 |
| Толщина стенки соединительного гнезда, С (мм) | 4,9       |

Стальной - -х- – фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и внутренним диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры стального переходника понижающего - диаметр - мм, длина - мм, диаметр соединительного гнезда - мм, вес одного - - кг.

Регламентируется стальной - стандартом MSS SP-79.

Мы поставляем стальной - и гарантируем его качество.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов