



## Переходник понижающий нержавеющий 3/4"x1/2" CL6000 Type 1 SW MSS SP-79

A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182  
Gr. F316L, A182 Gr. F321

| Характеристика                                       | Значение                 |
|--|--------------------------|
| Вес 1 шт (кг)  | 1,22                     |
| Вид фитинга  | Переходник<br>понижающий |
| Внутренний диаметр, D (мм)                           | 11,8                     |
| Глубина соединительного гнезда (min), J (мм)         | 9,65                     |
| Диаметр соединительного гнезда, B (мм)               | 21,9                     |
| Диаметр, S (мм)                                      | 26,7                     |
| Длина, F (мм)  | 38,1                     |
| Материал   | Нержавеющий              |
| Номинальное давление, Class                          | 6000                     |
| Номинальный диаметр, DN                              | 20                       |
| Номинальный диаметр, DN2                             | 15                       |
| Номинальный размер, NPS (inch)                       | 3/4"                     |
| Номинальный размер, NPS2 (inch)                      | 1/2"                     |
| Размер   | 3/4"x1/2"                |
| Расстояние от края до соединительного гнезда, A (мм) | 25,4                     |
| Сортировка на сайте                                  | 90                       |
| Способ присоединения                                 | SW - сварка внахлест     |

| Характеристика                                | Значение  |
|---|-----------|
| Стандарт                                      | MSS SP-79 |
| Толщина стенки соединительного гнезда, С (мм) | 5,97      |

- -х- из нержавеющей стали - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и внутренним диаметром - мм применяют для подключения к трубе дополнительных разнонаправленных потоков.

Размеры переходника понижающего нержавеющей - диаметр - мм, длина - мм, диаметр соединительного гнезда - мм, вес одного - - кг.

Регламентируется - нерж стандартом MSS SP-79.

**Нами поставляется нержавеющий - из коррозионностойких сталей:**

A182 Gr. F304 , A182 Gr. F304L , A182 Gr. F316 , A182 Gr. F316L , A182 Gr. F321.

Комплексные поставки    Сервисные услуги    Контроль качества    Персональный менеджер проекта    «Точно в срок» (Just In Time)    Полный пакет документов