



Фланец плоский 100A 10K SOP FF JIS B2220

SS 400, SF 440A, SF 390A, SFVC 2A, SFVC 1, SFVA F1, SFVA F11A

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3,1
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	115,4
Диаметр отверстий, L (мм)	19
Количество отверстий, n	8
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	175
Наружный диаметр фланца, D (мм)	210
Наружный диаметр, OD (мм)	114,3
Номинальное давление, PN	10K
Номинальный диаметр, DN	100
Номинальный размер, NPS (inch)	4"
Резьба	M16
Сортировка на сайте	460
Стандарт	JIS B2220
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Тип фланца	SOP - плоский
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	18

Slip on flange JIS B2220 FF – плоский фланец с плоской соединительной поверхностью, применяемый для соединения труб между собой и с арматурой, резервуарами, приборами, насосами.

Фланец имеет вид стального плоского кольца с отверстиями по окружности. Он насаживается на конец трубы и приваривается к ней снаружи и внутри сплошными угловыми швами.

Плоский фланец оптимален для условий, где важно избежать скопления избытка напряжения между фланцем и уплотнением. Плоская соединительная поверхность изделия обеспечивает равномерное распределение нагрузки и способствует предотвращению повреждения уплотнительной прокладки при сжатии, а за счет большой толщины фланец выдерживает высокое рабочее давление и механические нагрузки.

SO flange JIS B2220 выполняется из углеродистой стали марок SS400 – для стандартных применений, SF440A – для приложений, где требуется более высокая прочность, и S25C – для высоконагруженных трубопроводных систем.

Плоский фланец jis b2220 в зависимости от материала изготовления может использоваться как в системах общего назначения, таких как водопроводные, отопительные и другие системы с низким либо средним давлением, так и в различных промышленных и гражданских приложениях, обеспечивая простоту монтажа и демонтажа.

Размеры фланца плоского JIS B2220: номинальный размер – -, номинальный диаметр – DN-, наружный диаметр – - мм, диаметр прижимной поверхности – #DIAMETR_PRIZHIMNOY_POVERKHNOSTI_D1_MM_S# мм, внутренний диаметр – #VNUTRENNIY_DIAMETR_ID_MM_S# мм, толщина – #TOLSHCHINA_FLANTSA_C1_MM_S# мм. Вес фланца плоского jis b2220 ff – - кг.

В ЕМК вы можете оптом купить фланец плоский JIS B2220 FF с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов