



Фланец плоский нержавеющей 2" CL900 RJ ASME B16.5

A182 Gr. F44, A182 Gr. F51, A182 Gr. F53, A182 Gr. F55, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F316Ti, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F60, A182 Gr. F904L

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	9,98
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	61,9
Высота фланца, Y (мм)	57,2
Глубина паза, E (мм)	7,92
Диаметр воротника при основании, X (мм)	104,6
Диаметр отверстий, BN (мм)	25,4
Диаметр паза, P (мм)	95,25
Диаметр прижимной поверхности, K2 (мм)	124
Количество отверстий, BN	8
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	165,1
Наружный диаметр фланца, O (мм)	215,9
Номер кольца, Nr	R24
Номинальное давление, Class	900
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Приблизительное расстояние между фланцами, мм	3

Характеристика	Значение
Радиус у дна, R (мм)	0,8
Сортировка на сайте	330
Стандарт	ASME B16.5
Тип соединительной поверхности	RJ - с пазом под прокладку
Тип фланца	SO - плоский
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	38,1
Ширина паза, F (мм)	11,91

Плоский нержавеющий фланец - CL- с пазом под прокладку (RJ) - фланец, представляющий собой крупную шайбу с отверстиями под крепеж (болты, шпильки) с высотой - мм и толщиной #TOLSHCHINA_FLANTSA_MIN_TF_MM_S# мм. Основное применение - трубопроводы низкого и среднего давления (0,1-2,5 МПа) с температурой -70°C - +450°C, а также хорошо подходят для работы с трубами, валами, сосудами, резервуарами.

Размеры плоского фланца из нержавеющей стали -CL- - высота - мм, толщина #TOLSHCHINA_FLANTSA_MIN_TF_MM_S# мм, номинальный диаметр -, ширина паза - мм, вес одного нержавеющего плоского фланца - кг.

Регламентируется плоский фланец - CL- из нержавеющей стали стандартом -.

Нами поставляется нержавеющий фланец плоский - CL- из коррозионностойких сталей :

A182 Gr. F44 , A182 Gr. F51 , A182 Gr. F53 , A182 Gr. F55 , A182 Gr. F304 , A182 Gr. F304L , A182 Gr. F316 , A182 Gr. F316L , A182 Gr. F316Ti , A182 Gr. F321 , A182 Gr. F347 , A182 Gr. F904L , A182 Gr. F60.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов