



Фланец плоский нержавеющей DN125 CL150

Type 01/B EN 1759-1

X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X5CrNi18-10 / 1.4301,
X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X2CrNiMoN17-11-2 /
1.4401

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	6,71
Внутренний диаметр, B1 (мм)	143,8
Высота выступа, f1 (мм)	1,6
Диаметр болта, e (inch)	3/4"
Диаметр выступа, R (мм)	185,7
Диаметр отверстий, L (мм)	22,2
Количество отверстий, n	8
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм)	215,9
Наружный диаметр фланца, D (мм)	254
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	125
Номинальный размер, NPS (inch)	5"
Резьба	M20
Сортировка на сайте	100
Стандарт	EN 1759-1
Тип соединительной поверхности	Type B - с соединительным выступом

Характеристика	Значение
Тип фланца	Type 01 - плоский
Толщина фланца, С1 (мм)	28

Фланец Type 01/B (Plate flange for welding) по стандарту EN 1759-1 – плоский фланец в виде стальной шайбы с проходным отверстием по центру и отверстиями под болты по окружности. Используется для герметичного соединения труб между собой, с трубопроводной арматурой, резервуарным и емкостным оборудованием, измерительными приборами.

Деталь надевается на трубу и сваривается с ней по окружности угловым швом. На соединительной поверхности фланца типа В имеется выступ, концентрирующий давление на прокладке, помещенной во фланцевое соединение, таким образом увеличивая уровень допустимой для него нагрузки.

Материал изготовления фланца – нержавеющая сталь, не подверженная окислению и коррозии. Ее химическая инертность, нетоксичность и гигиеничность позволяют использовать изделия при монтаже хозяйственно-бытовых водопроводных систем, в пищевой и фармацевтической промышленности. Плоские нержавеющие фланцы Type 01/B широко применяются при строительстве трубопроводов в таких отраслях, как нефтегазовая, химическая, перерабатывающая, топливно-энергетическая, машиностроение, судостроение и др.

Требования к изделиям определяет спецификация EN 1759-1, в соответствии с которой номинальному размеру фланца - соответствуют параметры: номинальный диаметр – -, наружный диаметр – - мм, толщина – - мм, высота соединительного выступа – - мм, вес – - мм.

ЕМК поставляет плоские фланцы под приварку с соединительным выступом, выполненные из нержавеющей стали марок:

X5CrNi18-10 / 1.4301, X2CrNi18-9 / 1.4307, X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X2CrNiMoN17-11-2 / 1.4401.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов