



Фланец плоский нержавеющей DN80 PN25 DIN 2503

X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404,
X5CrNi18-10 / 1.4301, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541

| Характеристика | Значение |
|--|------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 4,42 |
| Внутренний диаметр фланца, В (мм) | 90,3 |
| Диаметр отверстий, L (мм) | 18 |
| Количество отверстий, n | 8 |
| Материал | Нержавеющий |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм) | 160 |
| Наружный диаметр фланца, D (мм) | 200 |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 88,9 |
| Номинальное давление, PN | 25 |
| Номинальный диаметр, DN | 80 |
| Резьба | M16 |
| Сортировка на сайте | 90 |
| Стандарт | DIN 2503 |
| Тип соединительной поверхности | Типе А - плоская поверхность |
| Тип фланца | Плоский |
| Толщина фланца, с (мм) | 24 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-

производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов