



## Фланец сквозной втулочный нержавеющей DN100 PN16 DIN 86030

X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404,  
X5CrNi18-10 / 1.4301, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	4,37
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	115,9
Высота выступа, f1 (мм)	3
Высота фланца, Н (мм)	38
Диаметр воротника при основании, N2 (мм)	140
Диаметр отверстий, L (мм)	18
Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)	158
Количество отверстий, n	8
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	180
Наружный диаметр фланца, D (мм)	220
Наружный диаметр, OD (мм)	114,3
Номинальное давление, PN	16
Номинальный диаметр, DN	100
Радиус закругления, R1 (мм)	5
Резьба	M16
Сортировка на сайте	100
Стандарт	DIN 86030

Характеристика	Значение
Тип соединительной поверхности	Типе С - с соединительным выступом
Тип фланца	Сквозной
Толщина фланца, с (мм)	20

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов