



Фланец сквозной втулочный нержавеющей DN400 PN16 DIN 86030

X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404,
X5CrNi18-10 / 1.4301, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	36,55
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	410
Высота выступа, f1 (мм)	4
Высота фланца, Н (мм)	63
Диаметр воротника при основании, N2 (мм)	457
Диаметр отверстий, L (мм)	30
Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)	490
Количество отверстий, n	16
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	525
Наружный диаметр фланца, D (мм)	580
Наружный диаметр, OD (мм)	406,4
Номинальное давление, PN	16
Номинальный диаметр, DN	400
Радиус закругления, R1 (мм)	10
Резьба	M27
Сортировка на сайте	180
Стандарт	DIN 86030

Характеристика	Значение
Тип соединительной поверхности	Типе С - с содинительным выстцпом
Тип фланца	Сквозной
Толщина фланца, с (мм)	32

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов