



Фланец сквозной втулочный нержавеющей DN800 PN10 DIN 86029

X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404,
X5CrNi18-10 / 1.4301, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiTi18-10 / 1.4541

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	84,7
Внутренний диаметр фланца, В (мм)	818
Высота выступа, f1 (мм)	5
Высота фланца, Н (мм)	84
Диаметр воротника при основании, N2 (мм)	864
Диаметр отверстий, L (мм)	33
Диаметр прижимной поверхности, d1 (мм)	905
Количество отверстий, n	24
Материал	Нержавеющий
Межосевое расстояние крепежных отверстий, К (мм)	950
Наружный диаметр фланца, D (мм)	1015
Наружный диаметр, OD (мм)	813
Номинальное давление, PN	10
Номинальный диаметр, DN	800
Радиус закругления, R1 (мм)	10
Резьба	M30
Сортировка на сайте	230
Стандарт	DIN 86029

Характеристика	Значение
Тип соединительной поверхности	Типе С - с содинительным выстцпом
Тип фланца	Сквозной
Толщина фланца, с (мм)	32

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов