



Клапан конусный / Teflon Sleeved Plug Valve 1 1/2" CL150 FB RF HL API 599

A216 Gr. WCB / A351 Gr. CF8 / PTFE, A216 Gr. WCB / A351 Gr. CF8M / PTFE,
A216 Gr. WCB / A494 Gr. M35-1 / RTFE, A352 Gr. LCB / A351 Gr. CF8 / PTFE,
A352 Gr. LCC / A351 Gr. CF8 / PTFE, A351 Gr. CF8 / A351 Gr. CF8 / PTFE, A351
Gr. CF8M / A351 Gr. CF8M / PTFE, A351 Gr. CF3 / A351 Gr. CF3 / PTFE, A351 Gr.
CF3M / A351 Gr. CF3M / PTFE, A494 Gr. M35-1 / A494 Gr. M35-1 / RTFE, A494
Gr. CW12MW / A494 Gr. CW12MW / RTFE

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	13
Высота, H1 (мм)	100
Длина рукоятки, мм	458
Исполнение корпуса	Teflon Sleeved - с уплотнительным рукавом
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	40
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/2"
Сортировка на сайте	70
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом
Способ управления	HL - рукоятка
Стандарт	API 599
Строительная длина, L (мм)	222
Тип клапана	Кран пробковый (конусный) бессмазывающийся
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Бессмазывающийся пробковый кран - CL- с уплотнительным рукавом Sleeved и с типом присоединения RF (фланцевое) применяется на промышленных линиях для подачи и остановки потока транспортируемых жидких и газообразных сред. Запорная трубопроводная арматура non-lubricated plug valve регламентируется американской спецификацией -.

Конусный кран бессмазочный FB DN - является полнопроходным и в открытом положении не снижает скорость потока.

Фланцевый способ присоединения (RF) к линии является прочным и герметичным, быстро монтируется и разбирается.

Способ управления - -.

Высота Plug Valve - Class - составляет - мм, длина - - мм. Весит пробковый кран - кг.

Кран пробковый бессмазочный - Sleeved имеет рукав-уплотнитель, который представляет собой смягчающий материал, располагающийся вокруг затворного элемента. Данный тип трубопроводной арматуры может применяться без дополнительного технического обслуживания в течение длительного срока.

Оборудование plug valves DN- предназначено для нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

Мы поставляем бессмазывающиеся конусные краны - CL- Sleeved FB RF HL.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов