



Клапан конусный / Teflon Sleeved Plug Valve 2 1/2" CL300 SW HL API 599

A182 Gr. F304 / A182 Gr. F304 / PTFE, A182 Gr. F316 / A182 Gr. F316 / PTFE,
A182 Gr. F304L / A182 Gr. F304L / PTFE, A182 Gr. F316L / A182 Gr. F316L /
PTFE

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------------|---|
| Вес 1 шт (кг) | 11 |
| Высота, H1 (мм) | 167 |
| Длина рукоятки, мм | 419 |
| Исполнение корпуса | Teflon Sleeved - с уплотнительным рукавом |
| Номинальное давление, Class | 300 |
| Номинальный диаметр, DN | 65 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 2 1/2" |
| Сортировка на сайте | 170 |
| Способ присоединения | SW - под приварку в раструб |
| Способ управления | HL - рукоятка |
| Стандарт | API 599 |
| Строительная длина, L (мм) | 200 |
| Тип клапана | Кран пробковый (конусный) бессмазывающийся |
| Тип проходного отверстия | SB - стандартнопроходой |

Бессмазочный пробковый кран - CL- Sleeved RB SW HL – это вид трубопроводной арматуры, имеющий в качестве затвора пробку. Запорное оборудование применяется для подачи и остановки потока жидких и газообразных сред. Стандарт - регламентирует размеры, рейтинги эксплуатационных температур и давления, методы тестирования конусных

кранов.

Способ присоединения к линии - -. Приварная вращающаяся трубопроводная арматура SW обеспечивает более надежное соединение с трубами и может эксплуатироваться под давлением и при температурных скачках.

Тип управления - -.

Пробковый кран DN- RB имеет уменьшенный проход.

Размеры бесшлангового конусного крана - с номинальным давлением Class -: высота - - мм, длина - - мм, длина рукоятки - - мм, вес - - кг.

Бесшланговый кран - не нуждается в смазочном материале. Легкость смены положения и герметичность обеспечиваются уплотнительным рукавом (sleeve). Рукав - это материал, который покрывает затворный элемент. В отличие от самосмазывающегося, тип non-lubricated plug valve - не требует частого технического обслуживания.

Пробковый кран DN- с уплотнительным рукавом применяется в химической, нефтегазовой, энергетической и других отраслях промышленности.

В нашем каталоге можно выбрать для покупки бесшланговый конусный кран - CL- Sleeved RB SW HL.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов