



## Полоса 20x60мм EN 10025-5

S235J2W / 1.8961, S355J2W / 1.8965, S355J2WP / 1.8946, S355K2W / 1.8967,  
S235J0W / 1.8958, S355J0W / 1.8959, S355J0WP / 1.8945

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	9,42
Высота, h (мм)	20
Длина, l (м)	По запросу
Сортировка на сайте	3340
Стандарт	EN 10025-5
Ширина, b (мм)	60

Стальная полоса горячекатаная – вид сортового проката, представляющий собой металлический профиль прямоугольного сечения без внутренних пустот. Стальные полосы шириной - мм характеризуются повышенной коррозионной стойкостью и прочностью, что делает их пригодными для эксплуатации в агрессивных средах, включая кислоты и щелочи, а также на открытом воздухе и в морской воде. Основное применение полосы – химическая промышленность, авто и авиастроение, производство режущего оборудования и инструмента, производство фасонного металлопроката, изготовление рессор, перемычек, заготовок для деталей и пр.

Размеры стальная горячекатаная полоса: высота - - мм, вес одного метра полосы - - кг, длина - -.

Регламентируется стальной прутки квадратного сечения стандартом EN 10025-5.

### Нами поставляется стальная горячекатаная полоса из конструкционных сталей:

S235J0W / 1.8958, S235J2W / 1.8961, S355J0W / 1.8959, S355J0WP / 1.8945, S355J2W / 1.8965, S355J2WP / 1.8946, S355K2W / 1.8967.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов