



## Полоса 2,5x30мм SEW 083

BStE355TM / 1.8823, BStE460TM / 1.8827, BTStE355TM / 1.8834, BTStE420TM / 1.8836, BTStE460TM / 1.8838

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	0,59
Высота, h (мм)	2,5
Длина, l (м)	По запросу
Сортировка на сайте	70
Стандарт	SEW 083
Ширина, b (мм)	30

Стальная полоса - вид сортового проката, представляющий собой металлический профиль прямоугольного сечения без внутренних пустот. Стальные полосы шириной - мм характеризуются повышенной коррозионной стойкостью и прочностью, что делает их пригодными для эксплуатации в агрессивных средах, включая кислоты и щелочи, а также на открытом воздухе и в морской воде. Основное применение полосы - химическая промышленность, авто и авиа-строение, производство режущего оборудования и инструмента, производство фасонного металлопроката, изготовление рессор, перемычек, заготовок для деталей и пр.

Размеры стальной полосы: высота - - мм, вес одного метра полосы - - кг, длина - -.

Регламентируется стальная полоса из свариваемой мелкозернистой конструкционной стали для стальных конструкций стандартом SEW 083.

### **Нами поставляется стальная полоса из конструкционных сталей:**

BStE355TM / 1.8823, BStE460TM / 1.8827, BTStE355TM / 1.8834, BTStE420TM / 1.8836, BTStE460TM / 1.8838.





Комплексные  
поставки



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов