



## Полоса 30x130мм EN 10025-3

S275NL / 1.0491, S355NL / 1.0546, S275N / 1.0490,  
S355N / 1.0545, S420N / 1.8902, S420NL / 1.8912,  
S460N / 1.8901, S460NL / 1.8903

| Характеристика      | Значение   |
|---------------------|------------|
| Вес 1 м (кг)        | 30,615     |
| Высота, h (мм)      | 30         |
| Длина, l (м)        | По запросу |
| Сортировка на сайте | 3810       |
| Стандарт            | EN 10025-3 |
| Ширина, b (мм)      | 130        |

Стальная полоса горячекатаная – вид сортового проката, представляющий собой металлический профиль прямоугольного сечения без внутренних пустот. Стальные полосы шириной - мм характеризуются повышенной коррозионной стойкостью и прочностью, что делает их пригодными для эксплуатации в агрессивных средах, включая кислоты и щелочи, а также на открытом воздухе и в морской воде. Основное применение полосы – химическая промышленность, авто и авиа-строение, производство режущего оборудования и инструмента, производство фасонного металлопроката, изготовление рессор, перемычек, заготовок для деталей и пр.

Размеры стальная горячекатаная полоса: высота - - мм, вес одного метра полосы - - кг, длина - -.

Регламентируется стальной прутки квадратного сечения стандартом EN 10025-3.

**Нами поставляется стальная горячекатаная полоса из конструкционных сталей:**

S275N / 1.0490, S275NL / 1.0491, S355N / 1.0545, S355NL / 1.0546, S420N / 1.8902, S420NL / 1.8912, S460N / 1.8901, S460NL / 1.8903.





Комплексные  
поставки



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов