



## Полоса 4х130мм EN 10083-1

2C25 / 1.1158, 2C30 / 1.1178, 36CrNiMo4 / 1.6511,  
38CrS2 / 1.7023, 46CrS2 / 1.7025, C25E / 1.1158, C25R  
/ 1.1163, C30E / 1.1178, C30R / 1.1179

| Характеристика      | Значение   |
|---------------------|------------|
| Вес 1 м (кг)        | 4,082      |
| Высота, h (мм)      | 4          |
| Длина, l (м)        | По запросу |
| Сортировка на сайте | 660        |
| Стандарт            | EN 10083-1 |
| Ширина, b (мм)      | 130        |

Стальная полоса – вид сортового проката, представляющий собой металлический профиль прямоугольного сечения без внутренних пустот. Стальные полосы шириной - мм характеризуются повышенной коррозионной стойкостью и прочностью, что делает их пригодными для эксплуатации в агрессивных средах, включая кислоты и щелочи, а также на открытом воздухе и в морской воде. Основное применение полосы – химическая промышленность, авто и авиа-строение, производство режущего оборудования и инструмента, производство фасонного металлопроката, изготовление рессор, перемычек, заготовок для деталей и пр.

Размеры стальной полосы: высота - - мм, вес одного метра полосы - - кг, длина - -.

Регламентируется стальная полоса специальные для закаливания и отпуска стандартом EN 10083-1.

### Нами поставляется стальная полоса из конструкционных сталей:

2C25 / 1.1158, 2C30 / 1.1178, 36CrNiMo4 / 1.6511, 38CrS2 / 1.7023, 46CrS2 / 1.7025, C25E / 1.1158, C25R / 1.1163, C30E / 1.1178, C30R / 1.1179.





Комплексные  
поставки



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов