



## Полоса 50x160мм EN 10025-4

S275ML / 1.8819, S355ML / 1.8834, S275M / 1.8818,  
S355M / 1.8823, S420M / 1.8825, S420ML / 1.8836,  
S460M / 1.8827, S460ML / 1.8838

| Характеристика      | Значение   |
|---------------------|------------|
| Вес 1 м (кг)        | 62,8       |
| Высота, h (мм)      | 50         |
| Длина, l (м)        | По запросу |
| Сортировка на сайте | 4160       |
| Стандарт            | EN 10025-4 |
| Ширина, b (мм)      | 160        |

Стальная полоса горячекатаная – вид сортового проката, представляющий собой металлический профиль прямоугольного сечения без внутренних пустот. Стальные полосы шириной - мм характеризуются повышенной коррозионной стойкостью и прочностью, что делает их пригодными для эксплуатации в агрессивных средах, включая кислоты и щелочи, а также на открытом воздухе и в морской воде. Основное применение полосы – химическая промышленность, авто и авиа-строение, производство режущего оборудования и инструмента, производство фасонного металлопроката, изготовление рессор, перемычек, заготовок для деталей и пр.

Размеры стальная горячекатаная полоса: высота - - мм, вес одного метра полосы - - кг, длина - -.

Регламентируется стальной прутки квадратного сечения стандартом EN 10025-4.

**Нами поставляется стальная горячекатаная полоса из конструкционных сталей:**

S275M / 1.8818, S275ML / 1.8819, S355M / 1.8823, S355ML / 1.8834, S420M / 1.8825, S420ML / 1.8836, S460M / 1.8827, S460ML / 1.8838.





Комплексные  
поставки



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов