



Полоса 6x12мм EN 10025-4

S275ML / 1.8819, S355ML / 1.8834, S275M / 1.8818,
S355M / 1.8823, S420M / 1.8825, S420ML / 1.8836,
S460M / 1.8827, S460ML / 1.8838

| Характеристика | Значение |
|---------------------|------------|
| Вес 1 м (кг) | 0,565 |
| Высота, h (мм) | 6 |
| Длина, l (м) | по запросу |
| Сортировка на сайте | 1150 |
| Стандарт | EN 10025-4 |
| Ширина, b (мм) | 12 |

Стальная полоса горячекатаная – вид сортового проката, представляющий собой металлический профиль прямоугольного сечения без внутренних пустот. Стальные полосы шириной - мм характеризуются повышенной коррозионной стойкостью и прочностью, что делает их пригодными для эксплуатации в агрессивных средах, включая кислоты и щелочи, а также на открытом воздухе и в морской воде. Основное применение полосы – химическая промышленность, авто и авиа-строение, производство режущего оборудования и инструмента, производство фасонного металлопроката, изготовление рессор, перемычек, заготовок для деталей и пр.

Размеры стальная горячекатаная полоса: высота - - мм, вес одного метра полосы - - кг, длина - -.

Регламентируется стальной пруток квадратного сечения стандартом EN 10025-4.

Нами поставляется стальная горячекатаная полоса из конструкционных сталей:

S275M / 1.8818, S275ML / 1.8819, S355M / 1.8823, S355ML / 1.8834, S420M / 1.8825, S420ML / 1.8836, S460M / 1.8827, S460ML / 1.8838.





Комплексные
поставки



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов