



Пробка (заглушка) резьбовая М36х2 DIN 908

cl. 8, cl. 8, hot dip galv., cl. 10, cl. 10, hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	134
Высота головки, k (мм)	5
Диаметр головки, dk (мм)	42
Диаметр описанной окружности, e (мм)	22,1
Длина резьбовой части, i (мм)	16
Длина, l (мм)	21
Материал	Черный
Номинальный размер, d	M36x2
Размер под ключ, s (мм)	19
Сортировка на сайте	150
Стандарт	DIN 908
Тип	Пробка (заглушка) с фланцем и внутренним шестигранником
Углубление под ключ, t (мм)	10,5

Цилиндрическая пробка -х- по стандарту ДИН 908 представляет собой вид металлоизделия, который используется для временного или перманентного закрытия отверстий с внутренней цилиндрической резьбой. По европейской спецификации элементы screw plugs with collar and hexagon socket - принадлежат метрической серии (все параметры приводятся в единицах СИ).

Размеры резьбовой пробки -х- : высота и диаметр головки – - и - мм, диаметр описанной окружности – - мм, длина резьбовой части – - мм, размер под ключ – - мм, углубление под ключ – - мм, вес 1 штуки – - кг.

Пробка -х- имеет круглую (цилиндрическую) головку, в которой располагается шестигранник. Внутренний шестигранник делает метиз

удобным для завинчивания. Под головкой у стального изделия есть фланец. Крепежные детали с фланцем увеличивают площадь прижимаемой поверхности и равномерно распределяют по ней нагрузку. Наружная резьба на стержне является цилиндрической. Класс точности – 6g.

Цилиндрическая резьбовая пробка -х- выполняется из стали, низколегированной и углеродистой, методами высадки, штамповки,ковки. Для увеличения защитных свойств метиза по стандарту - допускается нанесение специального покрытия, которое предотвращает изменение свойств от окисления и коррозии. Используется нанесение цинкового слоя методами горячей оцинковки, цинк-ламельным или гальваническим способами.

В каталоге ЕМК можно заказать для покупки оптом стальные цилиндрические резьбовые пробки с внутренним шестигранником -х- по стандарту -.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов