



## Пробка (заглушка) резьбовая нержавеющая G 1/8" DIN 908

X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4,  
X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

| Характеристика                          | Значение                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                           | 6,44                                                       |
| Высота головки, k (мм)                  | 3                                                          |
| Диаметр головки, dk (мм)                | 14                                                         |
| Диаметр описанной<br>окружности, e (мм) | 5,9                                                        |
| Длина резьбовой части, i (мм)           | 8                                                          |
| Длина, l (мм)                           | 11                                                         |
| Материал                                | Нержавеющий                                                |
| Номинальный размер, d                   | G 1/8"                                                     |
| Размер под ключ, s (мм)                 | 5                                                          |
| Сортировка на сайте                     | 10                                                         |
| Стандарт                                | DIN 908                                                    |
| Тип                                     | Пробка (заглушка) с фланцем и<br>внутренним шестигранником |
| Углубление под ключ, t (мм)             | 5                                                          |

**Пробка цилиндрическая нержавеющая - DIN 908** – металлоизделие в виде заглушки с буртиком (фланцем), шестигранным углублением под шестигранный ключ и цилиндрической резьбой на стержневой части. Пробки предназначены для временного или постоянного закрытия отверстий с соответствующей внутренней резьбой на концах труб, а также ревизионных или смазочных отверстий на машинах, узлах и агрегатах.

Буртик увеличивают площадь прижимной поверхности и равномерно распределяет воздействующую на нее нагрузку при затяжке.

Пробка изготавливается методами высадки, штамповки иликовки из коррозионностойкой нержавеющей стали, устойчивой к воздействию влаги и химически агрессивных сред в сочетании с высокими и низкими температурами.

Нержавеющие пробки (заглушки) DIN 908 с цилиндрической трубной резьбой используются практически во всех отраслях промышленности, где используется оборудование с техническими жидкостями и гидравлические системы: автомобилестроение, станкостроение, судостроение. Инертность применяемых для изготовления нержавеющей сталей позволяет использовать пробки в химической, пищевой и фармацевтической промышленности.

Пробка относится к дюймовой серии и регламентируется стандартом DIN 908.

Размер пробки резьбовой номинального размера -: диаметр головки -- мм, диаметр описанной окружности -- мм, длина -- мм, высота головки -- мм, размер под ключ -- мм, углубление под ключ -- мм. Вес пробки - din 908 -- кг.

В ЕМК вы можете купить пробки резьбовые (заглушки) цилиндрические DIN 908, выполненные из аустенитной нержавеющей стали А2 и А4.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов