



## Пробка (заглушка) резьбовая нержавеющая M52x2 DIN 908

| Характеристика                          | Значение                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                           | 306,62                                                     |
| Высота головки, k (мм)                  | 5                                                          |
| Диаметр головки, dk (мм)                | 60                                                         |
| Диаметр описанной<br>окружности, e (мм) | 27,9                                                       |
| Длина резьбовой части, i (мм)           | 16                                                         |
| Длина, l (мм)                           | 21                                                         |
| Материал                                | Нержавеющий                                                |
| Номинальный размер, d                   | M52x2                                                      |
| Размер под ключ, s (мм)                 | 24                                                         |
| Сортировка на сайте                     | 250                                                        |
| Стандарт                                | DIN 908                                                    |
| Тип                                     | Пробка (заглушка) с фланцем и<br>внутренним шестигранником |
| Углубление под ключ, t (мм)             | 10,5                                                       |

**Цилиндрическая пробка -х- из нержавеющей стали по евростандарту DIN 908** – это особый вид метиза, который предназначен для перекрытия резьбовых отверстий оборудования, конструкций и т.д. Все характеристики элементов screw plugs with collar and hexagon socket - приводятся в единицах СИ.

**Размеры метрической резьбовой пробки -х- -:** длина – - мм, длина резьбовой части – - мм, высота и диаметр головки – - и - мм, диаметр описанной окружности – - мм, размер под ключ – - мм, углубление под ключ – - мм, вес 1 штуки – - кг.

Метиз stainless steel screw plug - имеет цилиндрическую наружную резьбу с классом точности 6g. Головка имеет форму цилиндра. Внутри головки есть шестигранник, при помощи которого происходит монтаж и демонтаж детали. Еще одной конструктивной особенностью изделия является наличие фланца, который отвечает за увеличение прочности образованного соединения.

Цилиндрическая резьбовая пробка -х- производится способами штамповки иликовки. В качестве материалов для изготовления выступают нержавеющие прутки и проволока. Нержавеющие пробки DIN908 обладают хорошим уровнем прочности, а также отличаются стойкостью к коррозии и высоким температурам.

Нержавеющие резьбовые пробки -х- используются для временной или постоянной блокировки отверстий с внутренней цилиндрической резьбой. Основные отрасли промышленности, в которых востребован данный тип метизов – это химическая, нефтедобывающая, энергетика, машиностроение.

*В компании ЕМК можно заказать с доставкой нержавеющие цилиндрические резьбовые пробки с внутренним шестигранником -х- по стандарту - из марок А1, А2, А4 и др.*



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов