



Пробка круглая нержавеющая 1" NPT-M ASME B16.11

A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F304H, A182 Gr. F321H, A182 Gr. F347H

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,36
Вид фитинга	Пробка круглая
Диаметр, E (мм)	33
Длина пробки (min), D (мм)	51
Длина резьбы (min), A (мм)	19
Материал	Нержавеющий
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Сортировка на сайте	60
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	ASME B16.11

- из нержавеющей стали (plug) - фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и длиной - мм применяется для перекрытия трубопроводов или их частей.

Размеры резьбовой круглой нержавеющей пробки - номинальный размер -, длина резьбы - мм, вес одной - - кг.

Регламентируется - нерж стандартом ASME B16.11.

Нами поставляется нержавеющая - из коррозионностойких сталей:

A182 Gr. F304 , A182 Gr. F304L , A182 Gr. F316 , A182 Gr. F316L , A182 Gr. F321 , A182 Gr. F321H , A182 Gr. F347 , A182 Gr. F347H , A182 Gr. F51.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов