



Прокладка овального сечения R30 3" CL600 RTJ ASME B16.20

Grade F5, Soft Iron, Type 304, Type 304L, Type 316, Type 316L, Type 316Ti,
Type 321, Type 347, Type 410

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,33
Высота кольца, В (мм)	17,5
Материал	Черный
Номер кольца, Nr	R30
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	80
Номинальный размер, NPS (inch)	3"
Сортировка на сайте	510
Средний диаметр кольца, Р (мм)	117,48
Стандарт	ASME B16.20
Стандарт фланца	ASME B16.5
Тип прокладки	Прокладка кольцевая
Тип соединительной поверхности	RTJ - с пазом под прокладку
Форма исполнения	Тип R - овального сечения
Ширина кольца, А (мм)	11,13

Овальная кольцевая прокладка тип R - это уплотнительный материал, который используют во фланцевых соединениях трубопроводов промышленного и бытового назначения. Также кольцевые прокладки тип R используют для уплотнения крышек клапанов, сосудов давления, трубных катушек и пр.

Изготавливают прокладки овального сечения - в соответствии в регламентирующим стандартом ASME B16.20. Применение кольцевых овальных прокладок тип R рекомендовано с фланцами по стандарту ASME

В16.5, у которых тип уплотнительной поверхности – RJ (паз).

Овальные прокладки кольцевого типа за счет плотного контакта округлой поверхности со стенкой паза обеспечивают концентрацию напряжения, что уплотняет даже изношенные фланцы. Овальное сечение прокладки устойчиво к выдуванию. Материалы изготовления прокладок обеспечивают изделиям высокую устойчивость к окислению, коррозии, повышенным температурам, динамическим нагрузкам и пр.

Применение кольцевых овальных прокладок - актуально для нефтяной, газовой, химической и смежных отраслей, металлургии, строительства, энергетики, сельского хозяйства и пр.

Размеры кольцевой прокладки овального сечения тип R: высота кольца – мм, радиус в кольце – #RADIUS_V_KOLTSE_R_MM_S# мм, номинальный диаметр – DN-, ширина кольца – мм, ширина плоской части – #SHIRINA_PLOSKOY_CHASTI_C_MM_S# мм, вес – кг.

Регламентирует фланцевые кольцевые прокладки тип R стандарт -.

Нами поставляется прокладка кольцевая овальная тип R для фланцев В16.5 из сталей:

Soft Iron, F5, Type 304, Type 304L, Type 316, Type 316L, Type 316Ti, Type 321, Type 347.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов