



## Прокладка плоская 14" CL900 FF ASME B16.21

EPDM, Graphite, Aramid fiber, CNAF, Neoprene (CR), Graphite + 304 Insert,  
Graphite + 316 Insert, RPTFE

| Характеристика                                   | Значение                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                                    | 0,43                     |
| Внутренний диаметр, ID (мм)                      | 356                      |
| Диаметр отверстий, BN (inch)                     | 1.63                     |
| Количество отверстий, BN                         | 20                       |
| Материал                                         | Черный                   |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм) | 558,8                    |
| Наружный диаметр, OD (мм)                        | 641                      |
| Номинальное давление, Class                      | 900                      |
| Номинальный диаметр, DN                          | 350                      |
| Номинальный размер, NPS (inch)                   | 14"                      |
| Сортировка на сайте                              | 790                      |
| Стандарт                                         | ASME B16.21              |
| Стандарт фланца                                  | ASME B16.5               |
| Тип прокладки                                    | Прокладка плоская        |
| Тип соединительной поверхности                   | FF - плоская поверхность |
| Форма исполнения                                 | Тип FF                   |

**Плоская мягкая прокладка - CL-** применяется с фланцами ASME B16.5 с типом соединительной поверхности FF и регламентируется стандартом ASME B16.21.

Уплотнитель full face gasket DN- размещается по всей поверхности фланца. Изделие представляет собой плоское кольцо с центральным отверстием. Перед установкой требуется дополнительная подготовка прокладки: по окружности вырезаются отверстия, через которые будут проходить болты или шпильки.

**Размеры плоской прокладки** -: внутренний диаметр – - мм, наружный диаметр – - мм, вес – - кг.

Основная функция мягкого уплотнителя – это повышение герметичности фланцевого соединения, что происходит путем устранения неровностей и дефектов поверхностей парных элементов. После монтажа прокладка из композитного материала сжимается, образуя прочный и надежный стык, необходимый для бесперебойного функционирования системы.

Фланцевые соединения с плоскими прокладками не используются под высоким давлением, они предназначены для линий, работающих в некритических условиях.

Материалы изготовления выбираются исходя из таких параметров, как эксплуатационная температура, рабочее давление, транспортируемая среда. В отличие от металлических, мягкие прокладки Full face DN- имеют меньший срок службы, но более удобны для монтажа и замены.

Мы поставляем плоские прокладки - - для фланцев FF из материалов Aramid fiber, CNAF, EPDM, Neoprene (CR), Graphite, Graphite + 304 Insert, Graphite + 316 Insert.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов