emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Прокладка плоская 3/4" CL400 LT-LG Type IBC ASME B16.21

EPDM, Graphite, Aramid fiber, CNAF, Neoprene (CR), NBR, PTFE

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,01
Внутренний диаметр, ID (мм)	27
Наружный диаметр, OD (мм)	67
Номинальное давление, Class	400
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Сортировка на сайте	80
Стандарт	ASME B16.21
Стандарт фланца	ASME B16.5
Тип прокладки	Прокладка плоская
Тип соединительной поверхности	LT-LG - с крупным шипом и крупным пазом
Форма исполнения	Тип IBC

Прокладка плоская (Flat Ring Gasket) - LT-LG – элемент в виде плоского неметаллического кольца, используемый для статического уплотнения фланцевого соединения ASME B16.5 с типами соединительных поверхностей «широкий шип - широкий паз». Сжимаясь при скручивании фланцев, прокладка заполняет неровности их поверхностей и полностью герметизирует соединение, исключая вероятность протечки.

Кольцевая прокладка выполнена из листового композитного материала, устойчивого к воздействию высоких температур и агрессивных рабочих сред. На соединительной поверхности фланца элемент покрывает пространство между проходным отверстием и крепежом. Преимуществом плоской неметаллической прокладки является возможность ее установки без необходимости полного раскручивания фланцев.

Изделия демонстрирует высокую прочность на сдвиг при различных нагрузках на соединение, обладает стойкостью к износу и сохраняет эксплуатационные свойства в течение длительного срока.

Flat Ring Gasket используется при сборке трубопроводов для нефтегазовой, перерабатывающей, химической и других отраслей промышленности.

Требования к плоской неметаллической прокладке определены стандартом ASME B16.20. Элемент номинального размера - имеет параметры: номинальный диаметр – -, наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, вес – - кг.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов