



## Прокладка плоская 52" CL150 FF ASME B16.21 для ASME B16.47 B

EPDM, Graphite, Aramid fiber, CNAF, Neoprene (CR), Graphite + 304 Insert,  
Graphite + 316 Insert

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,39
Внутренний диаметр, ID (мм)	1321
Диаметр отверстий, BN (inch)	1.25
Количество отверстий, BN	52
Материал	Черный
Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)	1436,6
Наружный диаметр, OD (мм)	1494
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	1300
Номинальный размер, NPS (inch)	52"
Сортировка на сайте	270
Стандарт	ASME B16.21
Стандарт фланца	ASME B16.47 Series B
Тип прокладки	Прокладка плоская
Тип соединительной поверхности	FF - плоская поверхность
Форма исполнения	Тип FF

**Плоская прокладка Full Face** - (прокладка с плоским кольцом) - это уплотнительный материал, который используют при соединении фланцев по стандарту ASME B16.47B. В соответствии с классификацией фланцевых

уплотнителей, плоские прокладки относятся к неметаллическим изделиям.

Главная функция, которую выполняют плоские прокладки - - это прочное и герметичное соединение фланцев, исключающее деформации, протечку, смещение изделий.

Конструкционно плоская прокладка Full Face представляет собой кольцо из композитного материала, например, эластомера, графита, тефлона. Материалы изготовления, рабочее давление, размеры, маркировка регламентированы стандартом ASME B16.21.

Технические характеристики плоских прокладок -: прочность, пластичность, устойчивость к температурным деформациям, механическим повреждениям, скачкам давления и температур, стойкость к коррозии, окислению и т.д.

Используют плоские прокладки в нефтедобывающей и перерабатывающей, газовой, химической и смежных отраслях, энергетике, гидравлике, строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и пр. Особенно востребованы неметаллические плоские прокладки для фланцев ASME B16.47B в трубопроводах, транспортирующих газообразные и жидкие вещества.

Размеры плоской фланцевой прокладки Full Face (тип FF): наружный и внутренний диаметр - - и - мм, номинальное давление - CL-, вес - - кг.

Нами поставляется прокладка плоская Full Face FF для фланцев ASME B16.47B из материалов Aramid fiber, CNAF, EPDM, Neoprene (CR), Graphite, Graphite + 304 Insert, Graphite + 316 Insert.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов