



Прокладка плоская 52" CL150 RF ASME B16.21 для ASME B16.47 B

EPDM, Graphite, Aramid fiber, CNAF, Neoprene (CR), Graphite + 304 Insert,
Graphite + 316 Insert, NBR, PTFE, Aramid fiber + NBR, Synthetic fiber + NBR,
CNAF Graphite Impregnated, Dixo 5000, KLINGERSIL C-4400, KLINGERSIL C-
4430, KLINGERSIL C-4500, Thermiculite 815

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 1,39 |
| Внутренний диаметр, ID (мм) | 1321 |
| Материал | Черный |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 1408 |
| Номинальное давление, Class | 150 |
| Номинальный диаметр, DN | 1300 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 52" |
| Сортировка на сайте | 530 |
| Стандарт | ASME B16.21 |
| Стандарт фланца | ASME B16.47 Series B |
| Тип прокладки | Прокладка плоская |
| Тип соединительной поверхности | RF - с соединительным выступом |
| Форма исполнения | Тип IBC |

Плоская кольцевая прокладка Flat Ring - с номинальным давлением Class - используется с фланцами большого диаметра по стандарту ASME B16.47 серии B с соединительным выступом RF. Уплотнитель представляет собой плоское кольцо из композитных неметаллических материалов, которое не имеет отверстий для болтов. Изделие надевается на выступ и размещается между трубой и фланцевым крепежом. Элемент flat ring gasket DN- регламентируется спецификацией ASME B16.21.

Кольцевые мягкие уплотнители применяются для концентрации напряжения на зону расположения прокладки и снимают воздействие с места стыка и болтового соединения. Также использование уплотнителей из неметаллов увеличивает герметичность и прочность фланцевого соединения.

Размеры плоской прокладки RF - : наружный и внутренний диаметр - - и - мм, номинальное давление - CL-, вес - - кг.

Неметаллические прокладки - обладают пластичностью, стойкостью к разным эксплуатационным условиям. Не применяются в системах высокого давления. Плоские изделия востребованы в нефтегазовой, химической, энергетической, сельскохозяйственной, добывающей промышленности.

Мы поставляем плоские прокладки - CL- Flat Ring - от проверенных производителей из Европы и Азии.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов