emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Прокладка спирально-навитая 16" CL400 SM-SF Type SW/I ASME B16.20

304 / FG / IR 304, 304L / FG / IR 304L, 316 / FG / IR 316, 316L / FG / IR 316L, 316Ti / FG / IR 316Ti, 321 / FG / IR 321, Monel 400 / FG / IR Monel 400

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,71
Внутренний диаметр кольца, d1 (мм)	389,9
Внутренний диаметр, ID (мм)	412,8
Максимальная толщина стенки трубы, WT (мм)	SCH 30
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	463,6
Номинальное давление, Class	400
Номинальный диаметр, DN	400
Номинальный размер, NPS (inch)	16"
Сортировка на сайте	1110
Стандарт	ASME B16.20
Стандарт фланца	ASME B16.5
Тип прокладки	Прокладка спирально-навитая
Тип соединительной поверхности	SM-SF - с малым выступом и малой впадиной
Толщина внутреннего кольца, E1 (мм)	2,97-3,33
Толщина прокладки, E (мм)	4,5
Форма исполнения	Тип SW/I - с внутренним кольцом

- - CL- с внутренним кольцом по стандарту ASME B16.5 применяется для упрочнения и повышения герметичности фланцевого соединения. Используется с фланцами AME B16.5 с типами соединительной поверхности SM (с малым выступом) и SF (с малой впадиной).

Внутреннее фиксирующее кольцо увеличивает стойкость к осевым смещениям, защищает обмотку от повреждений. Главное предназначение изделия СНП DN- – не допустить чрезмерное сжатие при соединении фланцев. Применение спирально-навитой прокладки - позволяет снизить турбулентность в зоне фланцевого соединения. К преимуществам уплотнителям с внутренним кольцом относятся обеспечение дополнительного упрочнения стыка, минимизация эрозии, удобство монтажа.

Размеры прокладки спирально-навитой -: внутренний диаметр кольца – - мм, наружный диаметр – - мм, толщина – - мм, вес – - кг.

Уплотнители spiral wound gasket with inner ring - представляют собой пластичный износостойкий вид прокладки, который применяется в местах, где необходимо организовывать герметичный, устойчивый к давлению стык между двумя элементами трубопровода. Изделия применяются в химическом, нефтегазовом, энергетическом, добывающем секторе промышленности.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки спирально-навитую прокладку - с внутренним кольцом с номинальным давлением CL- из стали марок 304 / FG / IR 304, 304L / FG / IR 304L, 316 / FG / IR 316, 316L / FG / IR 316L, 316Ti / FG / IR 316Ti, 321 / FG / IR 321, Monel 400 / FG / IR Monel 400.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов