emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Прокладка спирально-навитая 1/2" CL400 RF Type SW/C ASME B16.20

304 / FG / OR 304, 304 / FG / OR CS, 304L / FG / OR 304L, 304L / FG / OR CS, 316 / FG / OR 316, 316 / FG / OR CS, 316L / FG / OR 316L, 316L / FG / OR CS, 347 / FG / OR 347, 316 / Non-Asbestos / OR 316

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,03
Внутренний диаметр, ID (мм)	19,1
Материал	Черный
Наружный диаметр уплотняющего элемента, d3 (мм)	54,1
Наружный диаметр, OD (мм)	31,8
Номинальное давление, Class	400
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Сортировка на сайте	30
Стандарт	ASME B16.20
Стандарт фланца	ASME B16.5
Тип прокладки	Прокладка спирально-навитая
Тип соединительной поверхности	RF - с соединительным выступом
Толщина наружного кольца, E2 (мм)	2,97-3,33
Толщина прокладки, E (мм)	4,5
Форма исполнения	Тип SW/C - с наружным кольцом

Спирально-навитая прокладка с наружным концом - предназначена для использования с фланцами ASME B16.5 тип RF (соединительный выступ). Применение СН прокладок обеспечивает плотное прилегание фланцевой пары, что повышает герметичность соединения. Использовать спирально-навитые прокладки особенно рекомендовано с газо- и парообразными веществами, жидкими средами.

Конструкционно спирально-навитая прокладка с наружным кольцом - для фланцев с соединительным выступом (тип RF) представляет собой изделие, которое состоит из наружного металлического кольца и кольцо из неметаллического уплотнителя. Материал наружного кольца (центрирующего или направляющего) – нержавеющая сталь, а основными материалами для уплотнителя выступают графит, фторопласт. Благодаря своей конструкции СНП RF обеспечивает фланцевому соединению устойчивость к коррозии, эрозии, высокому давлению, повышенным рабочим температурам, осевым смещениям и пр.

Широкое применение спирально-навитые прокладки с наружным кольцом - нашли в трубопроводах с рабочим давлением до 2500 и рабочими температурами до – 250^{o}C (зависит от марки стали).

Использование спирально-навитых прокладок актуально для нефтегазовой, металлургической, атомной, химической промышленности, строительства, коммунального сектора и пр.

Размеры спирально-навитой прокладки RF: внутренний диаметр кольца – - мм, наружный диаметр – - мм, толщина – - мм, вес – - кг.

Регламентирует фланцевые спирально-навитые прокладки с наружным кольцом стандарт -.

Нами поставляется прокладка спирально-навитая с наружным кольцом RF для фланцев ASME B16.5 из сталей:

304 / FG / IR 304, 304L / FG / IR 304L, 316 / FG / IR 316, 316L / FG / IR 316L, 316Ti / FG / IR 316Ti, 321 / FG / IR 321, Monel 400 / FG / IR Monel 400.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов