emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Прокладка в оболочке из PTFE DN600 PN6 Form B EN 1514-3

EPDM, Graphite

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,65
Внутренний диаметр, ID (мм)	610
Материал	Черный
Наружный диаметр оболочки, d2 (мм)	679
Наружный диаметр, OD (мм)	679
Номинальное давление, PN	6
Номинальный диаметр, DN	600
Сортировка на сайте	1130
Стандарт	EN 1514-3
Стандарт фланца	EN 1092-1
Тип прокладки	Прокладка в оболочке из PTFE
Тип соединительной поверхности	Type B - с соединительным выступом
Форма исполнения	Форма B

Прокладка в оболочке из PTFE DN - относится к уплотнительным материалам, которые используют в соединениях фланцев по стандарту EN 1092-1. Применение прокладки PTFE обеспечивает полное заполнение микротрещин, неровностей на поверхностях фланцев при их соединении. Благодаря этому исключается вероятность утечки рабочей среды. Особенно востребованы неметаллические прокладки в оболочке PTFE в трубопроводах с газо- и парообразными веществами.

PTFE (фторопласт) или тефлон, который используют для изготовления неметаллических фланцевых прокладок DN -, обеспечивает круглым изделиям высокие эксплуатационные характеристики. Так, фланцевая

прокладка в оболочке PTFE характеризуется повышенной устойчивостью к химически агрессивным средам и температурным перепадам. Благодаря этим показателям прокладка в оболочке востребованы в нефтегазовой, химической и смежных отраслях при соединении плоских фланцев и фланцев с выступом.

Учитывая, что PTFE не содержит асбеста и других вредных для человека веществ, прокладки в оболочке из тефлона DN - активно используют в пищевом и медицинском оборудовании.

Уплотнительная прокладка для фланцев EN 1092-1 имеет низкий коэффициент трения, что позволяет использовать материал в подвижных соединениях и механизмах.

Требования на плоские фланцевые прокладки форма B регламентирует стандарт -.

Размеры фланцевой неметаллической прокладки в оболочке из PTFE: внутренний диаметр – - мм, наружный диаметр – - мм, толщина – #TOLSHCHINA_S_MM_S# мм, вес фланцевой прокладки – - кг.

Нами поставляется прокладка в оболочке из PTFE форма B для фланцев EN 1092-1 напрямую от европейских производителей заказчикам в страны СНГ и другие.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов