emk24.ru
+7 495 241-23-63
sales@emk.bz

Прокладка восьмиугольного сечения R65 16" CL720 RTJ ASME B16.20

Grade F5, Soft Iron, Type 304, Type 304L, Type 316, Type 316L, Type 316Ti, Type 321, Type 347

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	5,4
Высота кольца, B (мм)	16
Материал	Черный
Номер кольца, Nr	R65
Номинальное давление, Class	720
Номинальный диаметр, DN	400
Номинальный размер, NPS (inch)	16"
Радиус в кольце, R (мм)	1,5
Сортировка на сайте	650
Средний диаметр кольца, P (мм)	469,9
Стандарт	ASME B16.20
Стандарт фланца	API 6B
Тип прокладки	Прокладка кольцевая
Тип соединительной поверхности	RTJ - с пазом под прокладку
Форма исполнения	Тип R - восьмиугольного сечения
Ширина кольца, A (мм)	11,13
Ширина плоской части, C (мм)	7,75

Восьмиугольная кольцевая прокладка тип R - CL- является наиболее распространенным видом уплотнительного изделия для фланцев API 6B с типом присоединительной поверхности -. Элемент относится к виду «металлические» и регламентируется американским стандартом ASME

B16.20.

Изготавливается кольцевая прокладка в основном тип R из марок нержавеющей стали. Металлическая прокладка RTJ Gasket DN- предназначена для фланцевых соединений, работающих в условиях высокого давления, повышенных температур. Выбор марки стали осуществляется с учетом эксплуатационных условий трубопроводной системы.

Уплотнитель type R ring gasket - имеет в сечении форму восьмиугольника. Во время установки изделие плотно входит в паз фланца RJ, тем самым обеспечивая прочность и непроницаемость места стыка. Большим преимуществом металлических уплотнителей DN- является длительный срок службы.

Размеры восьмиугольной прокладки - type R с номинальным давлением Class -: высота кольца – - мм, радиус в кольце – - мм, номинальный диаметр – DN-, ширина кольца – - мм, ширина плоской части – - мм, вес – - кг.

Основная функция фланцевой прокладки тип R - – это предотвращение протечки транспортируемой среды (жидкой или газообразной). Также правильно подобранный уплотнитель делает фланцевое соединение надежным и стойким к внешним воздействиям.

Мы поставляем металлические прокладки восьмиугольного сечения R - CL- для фланцев API 6B из стали марок: Soft Iron, F5, Type 304, Type 304L, Type 316, Type 316L, Type 316Ti, Type 321, Type 347.

Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time)

Полный пакет документов