



Прокладка восьмиугольного сечения RX20 1 1/2" CL960 RTJ ASME B16.20

Grade F5, Soft Iron, Type 304, Type 304L, Type 316, Type 316L, Type 316Ti,
Type 321, Type 347

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,23
Высота внешнего скоса, D (мм)	3,18
Высота кольца, B (мм)	19,05
Материал	Черный
Номер кольца, Nr	RX20
Номинальное давление, Class	960
Номинальный диаметр, DN	32
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/2"
Радиус в кольце, R (мм)	1,5
Размер отверстия, E (мм)	-
Сортировка на сайте	20
Средний диаметр кольца, P (мм)	76,2
Стандарт	ASME B16.20
Стандарт фланца	API 6B
Тип прокладки	Прокладка кольцевая
Тип соединительной поверхности	RTJ - с пазом под прокладку
Форма исполнения	Тип RX - восьмиугольного сечения
Ширина кольца, A (мм)	8,74
Ширина плоской части, C (мм)	4,62

Прокладка типа RX – это кольцевая металлическая деталь с поперечным сечением в виде несимметричного восьмигранника. Элемент предназначен для герметизации фланцевого соединения.

Прокладка устанавливается в канавку на соединительной поверхности фланца и зажимается встречным фланцем. За счет специального сечения обеспечивается ее несбалансированный контакт со стенками паза: под воздействием на фланцы напора транспортируемой среды происходит так называемая активация прокладки давлением и самоуплотнение соединения.

Кольцевая прокладка RX увеличивает отклонение между сопрягаемыми поверхностями фланцев, что следует учитывать при выборе длины болтов.

Элемент используется вместе с фланцем -- с пазом под прокладку. Использование кольца позволяет герметизировать соединение даже при значительном износе фланцев и тяжелых условиях их эксплуатации.

Прокладка может быть изготовлена из мягкого железа Soft Iron, высокотемпературной углеродистой стали или нержавеющей стали. Изделие рассчитано на эксплуатацию при температурах от -70 до 600 °С.

Кольцевая восьмиугольная прокладка не подходит для повторного использования, поскольку слишком сильно истончается и деформируется к концу срока службы.

Требования к металлическим трубным прокладкам регламентирует стандарт -.

Параметры кольца - номинального размера -: номинальный диаметр --, средний диаметр кольца -- мм, ширина кольца -- мм, высота кольца -- мм, ширина плоской части -- мм, радиус в кольце -- мм. Вес прокладки составляет - кг. Максимальное рабочее давление – Class -.

В ЕМК вы можете купить прокладки кольцевые восьмиугольные RX, выполненные из материалов:

Soft Iron, F5, Type 304, Type 304L, Type 316, Type 316L, Type 316Ti, Type 321, Type 347.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов