



## Проволока никелевая 10мм ASTM B473

Alloy 20 / N08020 / Incoloy 20

| Характеристика      | Значение  |
|---------------------|-----------|
| Вес 1 м (кг)        | 0,634     |
| Диаметр, d (мм)     | 10        |
| Сортировка на сайте | 780       |
| Стандарт            | ASTM B473 |

**Никелевая проволока - мм** – это металлопрокат в виде нитей с круглым или овальным сечением. По стандарту ASTM B473 основным материалом для производства служит аустенитный сплав никель-железо-хром с присутствием молибдена и марганца. Основные способы производства никелевой проволоки – горячая и холодная прокатка.

Основные свойства никелевой проволоки – высокая жаропрочность, пластичность и гибкость. Проволока выгодно отличается стойкостью к точечной, кристаллической, щелевой коррозии окислению, химическим средам, а также нормально переносит прямое воздействие негативных внешних факторов.

Проволока - мм из сплава 20 активно используется в металлургии, энергетике, электронике, машино- и приборостроении.

Проволока Alloy 20 незаменима при проведении сварочных работ в производстве реакторов, двигателей, котлов и резервуаров высокого давления, теплообменников.

Стандартные размеры проволоки из Alloy 20: вес одного метра проволоки - - кг, диаметр - - мм.

Регламентируется никелевая проволока стандартом -.

**Нами поставляется проволока из никелевого сплава:**

Alloy 20 / N08020 / Incoloy 20.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов