



## Подшипник SKF 3201 A-2RS1

SKF

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,058
Вид подшипника	Радиально-упорный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	12
Граничная нагрузка по усталости, P <sub>и</sub> (кН)	0,24
Грузоподъёмность динамическая, C (кН)	10,1
Грузоподъёмность статическая, C <sub>0</sub> (кН)	5,6
Конструкция	Двухрядный, с уплотнением
Наружный диаметр, D (мм)	32
Обозначение	3201 A-2RS1
Серия	3200
Сортировка на сайте	20
Частота вращения номинальная (об/мин)	22 000
Частота вращения предельная (об/мин)	15 000
Ширина, b (мм)	15,9

**Шариковые радиально-упорные подшипники** -- это устройства, которые предназначены для установки в подвижных механизмах, например,

валах, осях. Радиально-упорные подшипники эффективно работают с комбинированными нагрузками, то есть и радиальными, упорными.

В конструкции шариковых радиально-упорных двухрядных подшипниках - круглые тела вращения установлены в два ряда, что позволяет воспринимать более высокие действующие нагрузки. Однако, стоит учитывать, что восприятие конкретного типа нагрузки зависит от угла контакта: если угол контакта увеличивается, то грузоподъемность на радиальные нагрузки уменьшается. Наличие в конструкции устройства металлического или резинового уплотнителя защищает подшипники от попадания грязи и мусора, а также предотвращает утечку смазки.

Двухрядные шариковые радиально-упорные подшипники - спроектированы и выпускаются шведской компанией SKF. Для изготовления устройств используют высокопрочные и коррозионностойкие материалы, благодаря чему подшипники можно использовать в сложных рабочих условиях. Стоит отметить, что производство радиально-упорных подшипников осуществляется строго в соответствии с регламентами стандартов качества ISO.

Шариковые двухрядные подшипники с уплотнением -, благодаря восприятию комбинированных нагрузок, востребованы в производстве технологического оборудования, тяжелой техники, в металлургии, энергетической отрасли.

Стандартные размеры шариковых радиально-упорных подшипников: наружный диаметр - - мм, внутренний диаметр - - мм, ширина - - мм, вес - - кг, грузоподъемность статическая - -  $C_0$  (кН), предельная частота вращения - - об/мин.

Купить подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные с уплотнением - с быстрой доставкой напрямую от производителя можно в нашей компании.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов