



## Подшипник Timken 5209K

Timken

| Характеристика             | Значение                          |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 0,699                             |
| Вид подшипника             | Радиально-упорный шарикоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 45                                |
| Конструкция                | Двухрядный, открытый              |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 85                                |
| Обозначение                | 5209K                             |
| Серия                      | 5200                              |
| Сортировка на сайте        | 230                               |
| Ширина, b (мм)             | 30,17                             |

**Радиально-упорные шарикоподшипники** - оборудованы двумя рядами тел качения. Двухрядные подшипники - отличаются увеличенной стойкостью к нагрузкам за счет распределения сил по большему количеству тел качения. Из-за увеличенной площади соприкосновения шариков с дорожками увеличивается температура нагрева устройства, а также снижается скорость вращения.

Шариковые подшипники Timken 5200 предназначены для применения в сложных условиях, отличаются низким коэффициентом трения, а также сниженными показателями шума и вибраций при эксплуатации.

**Размеры двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников Timken** -: вес - - кг, внутренний диаметр - - мм, наружный диаметр - - мм, ширина - - мм.

Двухрядные подшипники - используются при увеличенных осевых и радиальных нагрузках в условиях ограниченного пространства. Устройства 5200 демонстрируют жесткость, хороший уровень грузоподъемности, стойкость к внешним факторам воздействия. Данная модель не поставляется заправленной смазкой.

*В каталоге Европейской металлургической компании можно заказать радиально-упорные двухрядные шариковые подшипники Timken - от производителя.*



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов