



## Подшипник FAG 6200-C-2HRS

FAG

| Характеристика             | Значение                   |
|----------------------------|----------------------------|
| Вес 1 шт (кг)              | 0,034                      |
| Вид подшипника             | Радиальный шарикоподшипник |
| Внутренний диаметр, D (мм) | 10                         |
| Конструкция                | Однорядный с уплотнением   |
| Наружный диаметр, D (мм)   | 30                         |
| Обозначение                | 6200-C-2HRS                |
| Сортировка на сайте        | 1040                       |
| Ширина, b (мм)             | 9                          |

**Радиальные шариковые подшипники однорядные** - являются разновидностью радиальных подшипников, которые используют в различных валах, осях и других вращающихся механизмах. Радиальные подшипники разработаны специально для эффективного восприятия и распределения радиально воздействующих нагрузок при высоких и очень высоких скоростях. Применение радиальных шариковых подшипников также позволяет понизить уровень шума и вибрации при работе механизмов.

Радиальные шариковые подшипники - бренда FAG изготавливаются ведущим немецким производителем Schaeffler Group с учетом требований и норм мировых стандартов. Конструкция данного типа подшипников неразборная, а круглые тела качения расположены в один ряд (однорядные подшипники).

Однорядные радиальные подшипники имеют неразборную конструкцию и предназначены для восприятия радиальных нагрузок при высокой скорости вращения. Простая конструкция обеспечивает простой монтаж устройства, что делает этот тип подшипников самым востребованным среди аналогов.

Технологии изготовления однорядных подшипников, а также используемое сырье, обеспечивает готовым устройствам высокую прочность, износостойкость, устойчивость к коррозии, окислению, температурным разрушениям.

Применение радиальных шариковых однорядных подшипников - актуально для машиностроения, изготовления крупногабаритного промышленного

оборудования, станков. Также шариковые однорядные подшипники FAG востребованы в теплоэнергетике, металлургии, перерабатывающей и добывающей отрасли.

Стандартные размеры радиальных шариковых однорядных подшипников: наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр – - мм, ширина – - мм, вес – - кг.

Купить подшипники шариковые радиальные однорядные бренда - FAG можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов