



## Подшипник SKF 206-ZNR

SKF

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,21
Вид подшипника	Радиальный шарикоподшипник
Внутренний диаметр, D (мм)	30
Граничная нагрузка по усталости, P <sub>u</sub> (кН)	0,735
Грузоподъёмность динамическая, C (кН)	22,9
Грузоподъёмность статическая, C <sub>0</sub> (кН)	17,3
Конструкция	Однорядный с пазом для ввода шариков и стопорным кольцом, одна защитная шайба
Наружный диаметр, D (мм)	62
Обозначение	206-ZNR
Сортировка на сайте	20
Стопорное кольцо	SP 62
Частота вращения номинальная (об/мин)	20000
Частота вращения предельная (об/мин)	12000
Ширина, b (мм)	16

**Подшипники SKF** - - это узлы вращения, которые широко используются для организации вращения с минимальным коэффициентом трения. Модификация - - это однорядные шарикоподшипники с шарообразными телами качения, выстроенными внутри в один ряд. Элементы предназначены для эксплуатации при радиальных нагрузках. Данная модель ball bearings - оборудована специальным пазом для ввода шариков.

**Размеры подшипников SKF** -: внутренний / наружный диаметр изделия - - /- мм, ширина - - мм, вес - - кг.

**Технические параметры радиальных шарикоподшипников SKF** -: динамическая / статическая грузоподъемность - -/- кН, номинальная / предельная частота вращения - -/- об/мин, граничная нагрузка по усталости - - кН, стопорное кольцо - -.

Шариковые подшипники SKF - для радиальных нагрузок с пазом для ввода шариков отличаются большим количеством шариков (по сравнению с моделями с канавкой). Данная особенность делает их более стойкими к нагрузкам, а также увеличивает их срок службы. Шарикоподшипники со специальным пазом (with filling slots) - обладают более высокой допустимой радиальной грузоподъемностью. Стопорное кольцо предотвращает попадание посторонних частиц внутрь корпуса подшипника.

*В каталоге EMK можно выбрать для покупки шарикоподшипники SKF - из качественных материалов, а также другие модели ball bearings SKF.*



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов